

DS1100	DS1101	DS1102	WS1102	DS1-RS232	DS4-RS232	דגם
						תמונה
1 X RS232	3.5 X RS232	1 X RS232/RS485/RS422	1 X RS232/RS485/RS422	1 X RS232	4 X RS232	כניסה סריאלית
10/100BaseT auto-MDIX	10/100BaseT auto-MDIX	10/100BaseT auto-MDIX	לא קיים	10/100BaseT auto-MDIX	10/100BaseT auto-MDIX	כניסת רשת
לא	כאופציה – דגם DS1101W	כאופציה – דגם DS1102W	קיים	לא	לא	התחברות לרשת WIFI
512KB	1024KB	1024KB	4MB	1024KB	1024KB	זיכרון פלאש
200 Bytes	2 KB	2 KB	2 KB	2 KB	2 KB	זיכרון EEPROM
9V-18V DC	9V-18V DC	9V-18V DC	9V-18V DC	9V-18V DC	9V-18V DC	כניסת מתח
כניסה בלבד	כניסה / יציאה	לא	לא	לא	לא	מתח על פין 9
כן	כן	כן	לא	כן	כן	אופציית POE
לא	לא	לא	לא	כן	כן	תמיכה בהתחברות ממספר מחשבים במקביל

ניתן להתחבר לממיר ישירות בתקשורת TCP/IP או ליצור במחשב COM PORT וירטואלי בעזרת חבילת תוכנות ה TDST
 כל הממירים ניתנים לתכנות בעזרת סביבת הפיתוח TIDE
 ניתן להזמין את הדגם DS1102 עם תוכנה שתומכת בהמרת Modbus TCP ל Modbus RTU
 ניתן לרכוש בנפרד מתאם ממחבר DB9 לחוטים – דגם TB1100B

