











השוואת קוראי קרבה RFID בתדר 125Khz המיוצרים על ידי GIGA-TMS מטיוואן:

GP90	GP60	GP30	GP25	GP20	UR110	דגם
						תמונה
RS232 / Clock&Data / Wiegand / RS485	RS232 / Clock&Data / Wiegand / RS485	RS232 / Clock&Data / Wiegand	RS232 / Clock&Data / Wiegand	RS232 / Clock&Data / Wiegand	RS232 / Clock&Data / Wiegand	ממשק
90 ס"מ	60 ס"מ	30 ס"מ	25 ס"מ	20 ס"מ	9 ס"מ	מרחק קריאה מקסימלי*
EM 125Khz	EM 125Khz	EM 125Khz	EM 125Khz	EM 125Khz	EM 125Khz	קורא בתקן
18-19.2 VDC	5-13.5 VDC	5-12 VDC	5-12 VDC	5-12 VDC	7.5-12 VDC	כניסת מתח
גידים חשופים	גידים חשופים	גידים חשופים	GP25: גידים חשופים GP25-22: מחבר DB9 עם שקע לחשמל	GP20-10: גידים חשופים GP20-22: מחבר DB9 עם שקע לחשמל	גידים חשופים	סוג מחבר
32 X 42 X 4.5 ס"מ	21 X 21 X 3.5 ס"מ	10.4 X 6.3 X 2 ס"מ	12 X 5.2 X 2.2 ס"מ	7.8 X 4.3 X 1.5 ס"מ	10 X 3.2 X 1.6 ס"מ	גודל

*בתנאי מעבדה, מרחק הקריאה תלוי בגודל התג ובסביבה.

GPW100	PCR330	UR110U	PCR330A	דגם
				תמונה
RS232	USB מדמה מקלדת	USB מדמה COM	USB מדמה מקלדת	ממשק
קורא : EM 125Khz כותב : T5557	HID 125Khz	EM 125Khz	EM 125Khz	קורא בתקן
12 VDC	5V DC משקע ה- USB	5V DC משקע ה- USB	5V DC משקע ה- USB	כניסת מתח
קורא / כותב שולחני	קורא שולחני	מיועד להתקנה על קיר	קורא שולחני	נתונים נוספים